

Ausschreibungstext und Technische Beschreibung

4180 STUTTGART-60-MS-AS

Abfallbehälter aus Stahl mit Ascher

Runder Standbehälter zum Aufschrauben mit Abdeckung
Durchmesser 490 mm, Höhe 935 mm,
mit beidseitigen Einwurfs-Öffnungen, je 300x100 mm

Müllsackhaltering verschraubt an Türinnenseite
Inhalt ca. 60 Liter

Abdeckung gewölbt aus 5 mm Alu-Guss, 4-fach an Korpus verdeckt
und sicher verschraubt

Ascher aus Edelstahl, Inhalt ca. 1,6 Liter, **selbstverlöschend**,
in Abdeckung integriert alle Teile zu einer Einheit verschweißt und montiert,
Boden als beweglicher Klappe zum **automatischen Entleeren**
(s. Ascher Entleerung)

Gebrauchsmuster Nr. 20 2020 002 675 DPMA

Korpus bestehend aus:

Behälterrückseite aus 2 mm Stahlblech
verstärkt und ausgesteift, Grundrahmen aus Rechteckrohr 80 x 30 x 2 mm
verschweißt mit oberem und unterem 4 mm Stahlring

Sockel aus 4 mm Stahlblech und 4 Bohrungen für Bodenbefestigung
komplett verschweißt mit Grundrahmen und Behälterrückseite
alle Teile des Sockels komplett mit Grundrahmen und Behälterrückseite
zu einer Einheit als **-Korpus-** verschweißt

Tür aus 2 mm Stahlblech mit Doppelwandung, sowie 3 Versteifungsringen
und unterem Boden zur Aufnahme des Innenbehälters
Versteifungsringe und Boden aus 4 mm
alle Teile komplett verschweißt zu einer sehr stabilen und
verwindungsstarken Einheit

Türlagerung (Drehpunkte) aus 2 Edelstahlbolzen Ø 10 mm
am oberen und unteren Korpus-Stahlring
nicht sichtbar verdeckt und gesichert verschraubt
(keine sichtbaren Scharniere)

Stahlteile **Hochtemperatur-feuerverzinkt** (ca. 600°) und zusätzliche, **2-fache Beschichtung**.
Farbe nach Wahl DB / RAL, in Feinstruktur, Anti-Graffiti- oder Anti-Sticker möglich.

Entleerung:

Tür mit Müllsackhalter zum Entleeren komplett ausschwenkbar.
Behältersicherung durch integrierten Sicherheits-Schnappverschluss,
8 mm Dreikant.

Gebrauchsmuster Nr. 20 2020 107 343 (eingetragen beim **DPMA**)

Gewicht: ca. 54 kg

Ascher Entleerung:

kein zusätzliches Handling,
automatisches Entleeren beim Öffnen der Tür
sowie Verschließen beim Schließen der Tür

Bodenbefestigungen optional:

5 verschiedene Varianten

Liefernachweis:

WETZ Außenraum-Elemente GmbH
Am Taubenrain
35756 Mittenaar
Tel. 02778-91220
Fax 02778-912222
E-Mail info@wetz.de
Internet: www.Wetz.de