

Ausschreibungstext und technische Beschreibung

4316 BANK 2000L/3-RE

3-Sitzer mit Lehne, Stahl und RE- Kunststoff

Länge: 1800mm,
Sitzhöhe 480 mm,
Sitztiefe 475 mm
Gesamthöhe: 845 mm
Gesamttiefe: 633 mm

6 Sitz- und 5 Lehnbohlen 50 x 30 x 1755 mm

Bohlen aus hochwertigem Kunststoff mit Acryloberfläche.

Bohlen verschraubt an Sitz- und Lehnteil mit Edelstahlschrauben.

Sitz- und Lehnteil bestehend aus je 2 Rundrohren \varnothing 45 mm, je 2 seitlichen Laser-Kantteilen und je 2 Flachstahlkonsolen, jeweils zu einem Sitz- bzw. Lehnelement verschweißt.

Beide Elemente mit seitlichen Konsolen 6 mm stark komplett zu einer Bankauflage verschraubt.

Untergestelle, gebogenes Rundrohr \varnothing 48 mm, je 2-mal an Konsolen der Bankauflage Verschraubt, mit je 2 Laschen zur Bodenbefestigung.

Komplettes Bankgestell aus Stahl, Hochtemperatur—feuerverzinkt (ca. 600°) und 2-fach beschichtet. Farbe nach Wahl DB / RAL-Farben Feinstruktur

Bodenverankerung:
verschiedene Varianten

Lieferung teilmontiert
Lieferumfang:
1 komplett montierte Bankauflage
2 Untergestelle mit Verschraubungsmaterial

Gesamtgewicht: 68 kg

Liefernachweis:
WETZ Außenraum-Elemente GmbH
Am Taubenrain
35756 Mittenaar
Tel. 02778-9122-0
Fax 02778-912222
E-Mail info@wetz.de
Internet: www.wetz.de